

# ACCENT Q1



LOGO

ブランド	EK ARC
種別	イーケーアーク
種別	LED SPOT
型名	<b>ACCENT Q1</b>
<b>仕様</b>	
ライトソース	
光源	: quad-color RGBA LED10 W x1 , (712 mA)
Installed Optics	: 15°
ビームアングル	: 13°
フィールドアングル	: 24°
全光束 (ルーメン)	: 229lm
照度	: 225 lux @ 5 m
ランプ効率	: 14.6 lm/W
照射最短距離	: 92 mm
<b>管体</b>	
寸法	: 174 x 104 x 163(430)mm (スパイク込)
重量	: 1.6 kg
カラー	: ブラック
IP レート	: IP65
ハウジング素材	: 型押しアルミニウム
レンズカバー	: 耐衝撃性ガラス
設置方向	: 任意
<b>コントロール</b>	
プロトコル	: USITT DMX-512a, RDM
チャンネル	: 1, 4, 5, 6, 7 or 10
リモートアドレス	: Ilumicode, RDM2go
データ接続	: 防水ケーブル 2 m
アクセサリ (オプション)	: IP5SIG IP エクステンション 5 m
<b>電気系統</b>	
電源	: 100 to 240 VAC, 50/60 Hz (auto-ranging)
消費電力 / カレント	: 14 W, 0.209 A @ 120 V / 13 W, 0.113 A @ 230 V
電源サプライ	: Electronic internal
ディマー	: Electronic
パワーリンク	: N/A
電源接続	: 1.2m, エジソンプラグ, IP65 防水ケーブル
アクセサリ (オプション)	: IP5POWER IP 電源エクステンション 5 m
<b>環境温度</b>	
冷却	: 対流冷却
スタートアップ環境温度	: -20 ° C ~ 40 ° C
動作環境温度	: -29° C to 43 ° C
<b>認証規定</b>	
規定	: MET, CE
作成	2016/10/06
	イースペック株式会社

