

仕様

電源/消費電力	AC100-240V, 50/60 Hz / 60W				
光源	3 W RGBW LED x 96				
バッテリー	リチウムイオン				
出力	749 LUX @ 5 m @ 24° / 273 LUX @ 5 m @ 36°				
ビーム/フィールドアングル	24°,36°(ビームシェイプフィルター)/40°,70°(ビームシェイプフィルター)				
カラーミキシング	R/G/B/W				
ストロボ	0-30 Hz				
ディマー	4モード				
プロトコル	W-DMX, マニュアル, マスタースレーブ, Infrared remote				
パーソナリティー	4/6/10/HSV/HSI				
ディスプレイ	OLED				
IP	IP65				
筐体/仕上げ	アルミダイキャスト/マットブラック				
動作環境温度/本体耐熱	-20 ~ 50° C/				
冷却	空冷				
寸法/重力	406 x 213 x 102 mm / 9.5 kg				







照度

ビームアングル :24°					ビームアングル :36°				
	-	Ų	Ų.			- !	<u> </u>		
						1	- i	1	
照射距離 (m) 1	3	5	7	10	照射距離 (m) 1	3	5	7	10
照度 (lux) 18720	2080	749	382	187	照度 (lux) 6831	759	273	139	68

寸法





E'spec\

営業部 info-mail@e-spec.co.jp

電話:06(6636)0372 FAX:06(6636)0319 〒556-0003 大阪市浪速区恵美須西 1-1-4