

STICK-Seies パッケージ比較表

モデル	STICK-KE2	STICK-DE3	STICK-CW4	STICK-CU4	STICK-GA2	STICK-GU2
ブラック						
ホワイト	なし	なし		なし		
仕様						
デザイン	ガラス	ガラス	ガラス	ガラス	ガラス	ガラス
寸法 (WxHxD mm)	106 x 146 x 10	106 x 146 x 10	106 x 146 x 10	106 x 146 x 11	86 x 110 x 11	86 x 86 x 11
重量	200g	250g	200g	200g	145g	113g
USB 接続	●	●	●	●	●	●
Ethernet 接続	●	●	-	-	-	-
DMX チャンネル	1024	1024	1024	512	512	128
ソフトウェア						
Easy Stand Alone	-	-	-	-	-	●
Easy Stand Alone 2	●	●	●	●	●	●
ESA-PRO(PC)	●	●	-	-	-	-
DMX recorder	-	●	-	-	-	-
Sunlite Suite 2	-	●	-	-	-	-
Easy View 3D Software	-	Full	-	Limited	Limited	Limited
STICK Remote(アプリ)	-	iOS / Android	-	-	-	-
Alcolis(アプリ)	-	iOS / Android	-	-	-	-
スタンドアローン						
シーン数	200	500	36	36	99	24
ゾーン数	5	10	1	1	1	1
メモリー	microSD	microSD	-	76K	76K	12K
最大ステップ (20ch)	SD カード許容量	SD カード許容量	2729	2730	3200	842
最大ステップ (60ch)	SD カード許容量	SD カード許容量	-	1020	1200	311
最大ステップ (512ch)	SD カード許容量	SD カード許容量	124	125	140	-
電源電圧	5-6V DC	5-6V DC	5-15V DC	5-10V DC	5-12V DC	5-12V DC
電源コネクタ	ターミナルブロック / RJ45	ターミナルブロック / RJ45	ターミナルブロック / RJ45	ターミナルブロック / RJ45	ターミナルブロック	ターミナルブロック
トリガー						
ライブコントロール	Color / Dimmer / Speed	Color / Dimmer / Speed	Color / Dimmer / Saturation	Color / Dimmer / Saturation	Color / Dimmer	Color / Dimmer
タッチボタン	12 + wheel	10 + wheel	12 + wheel	12 + wheel	4	3
ポートトリガー	8	8	8	8	8	1
クロック	40	100	100	-	-	-
RS232	●	●	-	-	-	-
赤外線	-	●	-	-	-	-
WIFI	●	-	●	-	-	-