

DELTA シリーズの最新作「DELTA X Series」が登場

ブランド	型名	標準価格 (本体)	発売予定時期
Wharfedale Pro ワーフェールプロ	DELTA X シリーズ	下記参照	2019 年 5 月



「DELTA X Series」

【概要】

Wharfedale Pro 「DELTA X シリーズ」は、DELTA シリーズからさらなる改良と機能の向上を果たしたプロフェッショナルスピーカーです。300w 出力の DELTA X10 から 1600W 出力の サブウーファー X218B までの 9 モデルのフルラインナップで固定設置やツーリングアプリケーションに最適です。

新しいクロスオーバー設計と内部構成でさらに機能が向上しました。新しいコンポーネントの配置とブレース構造の採用、高感度のクロスオーバーは、最高音量で使用しても安定した性能と信頼性が維持できるよう設計されています。

また背面パネルの切替スイッチでバイアンプまたはフルレンジモードで動作します。複数のアンプと外部クロスオーバーを使用して Delta X システムをより精巧に使用することが可能です。

2" チタン製コンプレッションドライバー (Delta X10 のみ 1.75") は 90° x 45° の楕円ウェーブガイドに結合され、優れた出力レベルとスムーズな高域分散を実現します。

筐体は、ワーフェールプロの新技术 Rhino Rock(TM) の表面仕上で、外見上の美しさに加えて、カーペット仕上げに匹敵する耐久性を兼ね備えています。

【主な特徴】

- ・ 新しいクロスオーバーネットワーク
- ・ エンクロージャー内部にブレース構造を採用し、クリアなサウンドを維持
- ・ フルレンジ / バイアンプモードが切り替え可能
- ・ ハイパワー、低歪のキャストフレームウーハー

ハイボックス

- ・ 90° x 45° 楕円形ウェーブガイドホーン (DELTA X10 のみ 90° x 60°)
- ・ 2" チタンコンプレッションドライバー (DELTA X10 のみ 1.75")

【価格】

型番	仕様	価格
DELTA X10	10" 2way	¥42,000(税抜)
DELTA X12	12" 2way	¥48,000(税抜)
DELTA X15	15" 2way	¥58,000(税抜)
DELTA X215	15" x 2 擬似 3way	¥98,000(税抜)
DELTA X12M	12" 2way モニター	¥48,000(税抜)
DELTA X15M	15" 2way モニター	¥58,000(税抜)
DELTA X15B	15" サブウーファー	¥68,000(税抜)
DELTA X18B	18" サブウーファー	¥78,000(税抜)
DELTA X218B	18" x2 サブウーファー	¥128,000(税抜)

【お問い合わせ】

E'spec イースペック株式会社

営業部
sales@e-spec.co.jp電話：06(6636)0372 FAX：06(6636)0319
〒556-0003 大阪市浪速区恵美須西 1-1-4

【特徴】




パッシブ 2way, モニター (DELTA X10, 12, 15, 12M, 15M)

バイアンプ / パッシブ
モード切替スイッチ



サブウーファー (DELTA X15B, 18B, 218B)



バイアンプ / パッシブ
モード切替スイッチ

MID/HIGH 出力

4Ω/8Ωモード切り替え



【仕様】



型番	DELTA X 10	DELTA X 12	DELTA X 15
形式	パッシブ 2way	パッシブ 2way	パッシブ 2way
コンポーネント	HF	2" チタニウム	2" チタニウム
	LF	10" ウーファー	15" ウーファー
周波数特性 (-10dB)	60-20kHz	55-20kHz	45-20kHz
定格入力	300W	400W	500W
PGM	600W	800W	1000W
PEAK	1200W	1600W	2000W
能率	97dB	97dB	98dB
最大音圧	128dB	129dB	131dB
指向角度	90° x 60°	90° x 45°	90° x 45°
クロスオーバー	2.8kHz	1.8kHz	1.8kHz
抵抗値	8Ω	8Ω	8Ω
入力端子	NL4 x2 (speakON 互換)	NL4 x2 (speakON 互換)	NL4 x2 (speakON 互換)
寸法	H500 x W 前 338, 後 212.4 x D330 mm	H630 x W 前 390, 後 241.2 x D373 mm	H700 x W 前 446, 後 281.4 x D406 mm
重量	16.6kg	24.7kg	29.9kg

【お問い合わせ】

E'spec イースペック株式会社

営業部

info-mail@e-spec.co.jp

電話：06(6636)0372 FAX：06(6636)0319

〒556-0003 大阪市浪速区恵美須西 1-1-4



型番	DELTA X 12M	DELTA X 15M	DELTA X 215
形式	パッシブ 2way	パッシブ 2way	パッシブ 疑似 3-way
コンポーネント HF	2" チタニウム	2" チタニウム	2" チタニウム
LF	12" ウーファー	15" ウーファー	15" ウーファー x2
周波数特性 (-10dB)	55-20kHz	50-20kHz	45-20kHz
定格入力	400W	500W	1000W
PGM	800W	1000W	2000W
PEAK	1600W	2000W	4000W
能率	97dB	98dB	101dB
最大音圧	129dB	131dB	137dB
指向角度	90° x 45°	90° x 45°	90° x 45°
クロスオーバー	1.8kHz	1.8kHz	1.8kHz
抵抗値	8Ω	8Ω	4Ω
入力端子	NL4 x2 (speakON 互換)	NL4 x2 (speakON 互換)	NL4 x2 (speakON 互換)
寸法	H449(STU) x W390 x D618 mm	H493(STU) x W446 x D 685 mm	H1135 x W 前 488, 後 299.6x D450 mm
重量	23.18kg	27.24kg	52.9kg



型番	DELTA X 15B	DELTA X 18B	DELTA X 218B
形式	パッシブ サブウーファー	パッシブ サブウーファー	パッシブ サブウーファー
コンポーネント HF	-	-	-
LF	15" ウーファー	18" ウーファー	18" ウーファー x2
周波数特性 (-10dB)	38-150Hz	30-1.5kHz	30-1.5kHz
定格入力	700W	800W	パラレル 1600W / ディスクリット 800W
PGM	1400W	1600W	パラレル 3200W / ディスクリット 1600W
PEAK	2800W	3200W	パラレル 6400W / ディスクリット 3200W
能率	98dB	99dB	100 dB
最大音圧	132dB	134dB	138dB
指向角度	-	-	-
クロスオーバー	-	-	-
抵抗値	8Ω/4Ω	8Ω/4Ω	パラレル 4Ω / ディスクリット 8Ωx2
入力端子	NL4 x2 (speakON 互換)	NL4 x2 (speakON 互換)	NL4 x2 (speakON 互換)
寸法	H471 x W471 x D 600 mm	H 539 x W 539 x D650 mm	H541 x W1041 x D 650 mm
重量	31.5kg	37.3kg	78.9kg

【お問い合わせ】

E'spec イースペック株式会社

営業部

info-mail@e-spec.co.jp

電話：06(6636)0372 FAX：06(6636)0319

〒556-0003 大阪市浪速区恵美須西 1-1-4