


ウォッシュ・タイプ・LEDライト

LED WASH SL-1022






オープンプライス

シンクロモード(マスター・スレーブ)

DMXモード

電源:AC100V 30W LED:直径10mm 216個(RGB合計) DMX:4ch 単独動作·音同期可能 外寸:W428 H192 D125mm 3.5kg

スピード/音調スレッショルドつまみ



LED STROBE SL-1500

オープンプライス



単独動作 カラーパターンストロボ 音同期 DMXモード

主要スペック

電源:AC100V 50W LED:直径5mm 630個(RGB合計) DMX:4ch 単独動作·音同期可能 外寸:W455 H155 D125mm 4.3kg









スポット・LEDライト LED SPOT SL-1033



単独動作 ディマー(0-100%) ストロボ(1-13fps)










電源:AC100V 20W

DMX:5ch 単独動作·音同期可能 外寸:W191 H416 D126mm 3kg



主要スペック 電源:AC100V 50/60Hz 消費電力:3W LED:24個 照射角:60° 外寸:L130 W85 H55mm 0.4kg

LED ミニストロボ

SL-1021 オープンプライス

(赤・緑・青・黄・白)の5機種あり

静音・省電力・強力な光・豊かな色彩 標準寿命6万~10万時間 点滅:0.3~13Hz

発売元 **IDE** corporation 販売店 アイ・ディー・イー・コーポレーション ●仕様・外観・価格等は改良のため、予告無く変更される場合があります 2007.08 のカタログは印刷物のため、実際の製品と色が異なる場合があります ●価格には設置・調整費や工事費等は含まれません



LED照明機器

低消費電力 低発熱

- 数多くのメリットを持つ、最新の光

LEDとは、発光ダイオードのことです。RGB(赤・緑・青)の三原色の LEDを組み合わせることで、多彩な色表現が可能になります。 交通信号機に採用されるなど、爆発的に普及している照明機器です。 店舗設備や舞台用照明にも非常に適しています。











静音・省電力・強力な光・豊かな色彩 振動に強い 標準寿命6万~10万時間 効果<フェードイン/アウト、チェイス、ストロ ボ、音同期など>

単独動作 ストロボ・フェード・オートチェンジ・ チェイス・音同期 シンクロモード(マスター・スレーブ) DMXT-K

DMX512対応

専用コントローラー オープンプライス

電源:AC100V 50/60Hz 消費電力:50W LED:608個(赤320、青144、緑144) 昭射鱼:60° 外寸:W110 H14 D12cm 7.3kg







シンクロモード(マスター・スレーブ) DMXモード 100V **音同期** 5ch □ 100V **音同期**

4灯 LEDカラーチェンジャー

標準的なスポットライト 充分な明るさと、多彩な色が魅力です。

RGBによる多彩な色表現 静音・省電力・強力な光・豊かな色彩 振動に強い 標準寿命6万~10万時間 DMX512対応

専用コントローラー オープンプライス 電源:AC100V 50/60Hz

SL-1040 +専用コントローラーオープンプライス

消費電力:25W LED:304個(赤160、青72、緑72) 照射角:60° 外寸:W55.5 H14 D12cm 4.2kg

LEDカラーチェンジャー

SL-1020 4灯セット オープンプライス

SL-10204灯+専用コントローラー オープンプライス 専用コントローラー オープンプライス







単独動作 ストロボ・オートチェンジ シンクロモード(マスター・スレーブ)

RGBによる多彩な色表現 静音・省電力・強力な光・豊かな色彩 振動に強い 標準寿命6万~10万時間 DMX512対応



電源:AC100V 50/60Hz 消費電力:6W LED:76個(赤40、青18、緑18)









DMX-LED ウォッシュライン

SL-1028 オープンプライス

とても明るいバー型LED 明るさと、多彩な色・動作モード。

RGBカラーミックス 直径10mm LED(30°) 計252個(赤108、緑72、青72) 昭射距離 10m以下 標準寿命 6万~10万時間

単独動作 7カラーチェンジ/7カラーストロボ/ 7カラー自動チェンジ/ 7カラー自動フェードイン・アウト サウンド・カラーチェンジ マスター・スレーブ DMX512 13チャンネル(RGB調光・輝度・スト ロボ/フェード/カラーチェンジ)















単独動作 7カラーパターンチェンジ フラッシュ スローカラーチェンジ DMXモード

電源:AC100V 35W LED:直径10mm DMX:4ch 単独動作可能 外寸:W225 H225 D325mm 1.4kg





PAR64S同等の外観。





DMX-EカラーLED ムービングヘッドウォッシュ

SL-1048

強力なパワーと多彩な動作 お手軽・効果的なムービングヘッド

直径10mm LED 計324個(赤108、緑108、青108) 照射距離 10m以下 標準寿命 6万~10万時間

電源:AC100V 90W LED:直径10mm DMX:10ch 単独動作可能 外寸:W374 H420 D323mm 11kg







単独動作 自動·音同期 マスター・スレーブ DMX512 10チャンネル(RGB調光・ス トロボ・ムービングヘッド)

DMX-LED ボールスポット

SL-1025

標準的なスポットライト 充分な明るさと、多彩な色が魅力です。

RGBカラーミックス 直径10mm LED(30°) 計90個(赤30、緑30、青30) 照射距離 10m以下 標準寿命 6万~10万時間

単独動作 7カラーチェンジ/7カラーストロボ/ 7カラー自動チェンジ/ 7カラー自動フェードイン・アウト サウンド・カラーチェンジ マスター・スレーブ DMX512 4チャンネル(RGB調光・ストロボ)

直區径 4ch 100V 音刷期









SL-1026 オープンプライス

ボール型ヘッドのスポットライト 充分な明るさと、多彩な色が魅力です。

RGBカラーミックス 直径10mm LED 計90個(赤30、緑30、青30) 照射距離 10m以下 標準寿命 6万~10万時間

電源:AC100V 15W LED:直径10mm DMX:4ch 単独動作可能 外寸:W180 H175 D175mm 0.8kg

単独動作 7カラーチェンジ/7カラーストロボ/ 7カラー自動チェンジ/ 7カラー自動フェードイン・アウト サウンド・カラーチェンジ マスター・スレーブ DMX512 4チャンネル(RGB調光・ストロボ)







DMX-LED シーリング・スポット

埋め込み型のトップライト 充分な明るさと、多彩な色が魅力です。

RGBカラーミックス 直径10mm LED(30°) 計90個(赤30、緑30、青30) 照射距離 10m以下 標準寿命 6万~10万時間

電源:AC100V 15W LED:直径10mm DMX:4ch 単独動作可能 外寸:外径235 内径165mm

主要スペック







単独動作 7カラーチェンジ/7カラーストロボ/ 7カラー自動チェンジ/ 7カラー自動フェードイン・アウト サウンド・カラーチェンジ

SL-1027 オープンプライス

マスター・スレーブ DMX512 4チャンネル(RGB調光・ストロボ)



DMX-LED シーリング・ボール

SL-1029

ボール型ヘッドのトップライト 充分な明るさと、多彩な色が魅力です。

RGBカラーミックス 直径10mm LED 計90個(赤30、緑30、青30) 照射距離 10m以下 標準寿命 6万~10万時間

主要スペック

電源:AC100V 15W LED:直径10mm DMX:4ch 単独動作可能 外寸:外径235 内径165mm オープンプライス

単独動作 7カラーチェンジ/7カラーストロボ/ 7カラー自動チェンジ/ 7カラー自動フェードイン・アウト サウンド・カラーチェンジ マスター・スレーブ DMX512 4チャンネル(RGB調光・ストロボ)









