



		DP4035	DP4065	DP4100	DP2200
定格出力	8Ω	350Wx4	650Wx4	1000Wx4	2000Wx2
	4Ω	595Wx4	1100Wx4	1700Wx4	3400Wx2
	BTL 16Ω	700Wx2	1300Wx2	2000Wx2	4000Wx1
	BTL Ω	1190Wx2	2200Wx2	3400Wx2	6800Wx1
入力感度		1Vrms/32/26dB	38/35/32/29dB	38/35/32/29dB	41/38/35/32dB
入力インピーダンス	バランス	20kΩ	20kΩ	20kΩ	20kΩ
最大入力レベル		22dBu(9.7Vrms)	22dBu(9.7Vrms)	22dBu(9.7Vrms)	22dBu(9.7Vrms)
電圧利得		35dB	38dB	38dB	41dB
スルーレート		>50V/μs	>50V/μs	>50V/μs	>50V/μs
クロストーク		<-70dB	<-90dB	<-90dB	<-90dB
S/N比		>105dB	>107dB	>109dB	>112dB
全好調波歪率		<0.05%	<0.02%	<0.02%	<0.02%
周波数特性	±1dB@8Ω	20Hz-20kHz	20Hz-20kHz	20Hz-20kHz	20Hz-20kHz
	±3dB@8Ω	20Hz-30kHz	20Hz-30kHz	20Hz-30kHz	20Hz-30kHz
ダンピングファクター		>500	>5000	>5000	>5000
出力段トポロジー		Class D	Class D	Class D	Class D
入力コネクタ		XLR3-31タイプx4	XLR3-31タイプx4	XLR3-31タイプx4	XLR3-31/32タイプx各2
出力コネクタ		SpeakON NL4 x4	SpeakON NL4 x4	SpeakON NL4 x4	SpeakON NL4 x2
コントロール	フロントパネル	ACスイッチ、ゲインノブ			
	リアパネル	モードスイッチ(Parallel、Stereo、Bridge)、リミッタースイッチ			
	アンプ保護	温度、過電流、直流電圧、出力短絡			
	インジケータ	パワー、プロテクト、シグナル、リミッター			
	冷却ファン	可変スピードファン			
電源電圧		90-260VAC、50-60Hz			
消費電力	1/8出力(4Ωピンクノイズ)	4A	7.5A	11.5A	11.5A
寸法	HxWxD	44x483x371.7mm	44x483x371.7mm	44x483x371.7mm	44x483x371.7mm
質量	Net	7kg	8kg	8kg	8kg
	Gross	8kg	9kg	9kg	9kg

PART NUMBER :	商品名	パワーアンプ	作成者	糸井 聡	ページ :
日付	2018/08/16	型番	DP-4035/4065/4100/2200		
スケール	1/5	ブランド名	Whafedale Pro		